

Presto elektronische wandmengkraan

Met temperatuurregeling

- Water- en energiebesparend
- Magneetventielen niet geïntegreerd
- Met automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto elektronische wandmengkraan met mengmogelijkheid en twee niet geïntegreerde magneetventielen. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Voorzien van een vaste cyclusspoeling van 45 sec. na 24 uur geen gebruik en een anti-blokkeringsmechanisme dat automatisch uitschakelt na 30 sec. looptijd. Met anti-kalkperlator, PEX aansluitslangen, keerkleppen, afsluiters en zeeffilters. Aansluitingen afsluiters 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
Werkdruk: 100 - 500 kPa
Volumestroom: 3 l/min.
Aansluitingen: afsluiters 1/2" buitendraad
Spoeltijd: Stopt na 30 sec.
Cyclusspoeling: 45 sec. na 24 uur geen gebruik
Wanddikte: Maximaal 40 mm (200 mm wanddoorvoer verlengstuk als accessoire leverbaar)

Bestelnummer: 52038 Met 9V batterijvoeding
Bestelnummer: 52037 Met 230/9V DC netadapter

Accessoires:

Bestelnummer: 90094 200 mm wanddoorvoer verlengstuk

